

POLISTUC VERNICI

LT012

Версия 1 от 08/11/2019

Название и код продукта

LT012 Полиуретановый прозрачный высокоглянцевый лак.

Химическая природа

Полиуретановая краска.

Описание продукта

Высокоглянцевый полиуретановый прозрачный лак. Этот продукт подходит для обработки мебели, детской мебели, дверей, а также других деревянных изделий.

Дополнительное описание продукта

Химико-технические свойства

Описание	Метод	Единица измерения	Значение - Диапазон
Сухой остаток	I.O.371	%	58±1
Удельная плотность	I.O.309	г/см ³	1,000±0,010
Вязкость DIN4 при 20°C	I.O.301	секунды	35±5

Условия нанесения

LT012: 100 частей по весу

CH303M4: 100 частей по весу

DPU809: 30-50 частей по весу

Вязкость (готовый к использованию): 14 секунд при DIN4

Условия сушки: при 20°C

Жизнеспособность: 4 часа

Пылестойкость: 30 минут

Исчезновение отлипа: 2 часа

Штабелирование: 24 часа

Вес жидкого слоя: 100-120г/м²

Количество слоев: 1-2

Оборудование для нанесения: автоматический распылитель

Общие характеристики

Полиуретановый высокоглянцевый лак с отличными выравнивающими свойствами, четким отражением и очень прочный. Этот продукт также обладает хорошей устойчивостью к царапинам. Легко наносится распылителем, предпочтительно на специально отшлифованную полиэфирную основу.

Условия хранения

Хранить продукт в хорошо проветриваемом помещении; при температуре не выше 25-28°C. Полиизоцианатные отвердители должны быть защищены от мороза и влаги. Если полиизоцианатный отвердитель использовался не полностью, то его остатки необходимо хранить в герметично закрытой емкости, при этом, оставшееся количество должно быть использовано в течение короткого времени.

POLISTUC VERNICI

LT012

Версия 1 от 08/11/2019

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

Данная информация относится к продукту, который хранится в оригинальной и запечатанной упаковке.

Предоставленная информация является верной, насколько нам это известно. Однако, поскольку процесс нанесения покрытия зависит от многих переменных, и настоящее применение происходит без нашего контроля, то мы не можем нести ответственность за конечный результат. Polistuc гарантирует, что химические и физические характеристики продуктов находятся в пределах указанного диапазона. Из-за большого разнообразия покрываемых поверхностей и окрасочного оборудования, которыми пользуется покупатель, необходимо провести предварительное тестирование наших продуктов, согласно своим условиям применения, а также условиям безопасности и окружающей среды.

Технический отдел и отдел продаж завода находятся в распоряжении клиента для получения дополнительной информации о правильном применении наших продуктов.